

SYM32L010 产品特性

- 内核：ARM® Cortex®-M0+ CPU 48MHz
- 64K 字节 FLASH，具有擦写保护功能
支持 ISP、ICP、IAP，4 级安全保护
- 22 字节 OTP
- 4K 字节 RAM，具备硬件奇偶校验功能
- 复位和电源管理
 - 上电和掉电复位（POR/BOR）
 - 可编程低电压检测器（LVD）
 - 低功耗模式（Sleep，DeepSleep）
0.28 uA @ DeepSleep，CPU、RAM、各种寄存器及端口保持暂停状态
- 时钟管理
 - 4 ~ 32MHz 高频晶体振荡器
 - 32.768kHz 低频晶体振荡器
 - 内置 48MHz RC 振荡器
 - 内置 32.768kHz RC 振荡器
 - 时钟监测系统
- 多达 16+1 路 I/O 管脚
 - 所有 I/O 口支持具备滤波的中断功能
 - 所有 I/O 口支持具备滤波的唤醒功能
 - 所有 I/O 口支持迟滞及上拉输入功能
 - 所有 I/O 口支持推挽及开漏输出
- 定时器
 - 1 个 16 位高级定时器，支持 6 路输入捕获，支持 6 对具有死区的互补 PWM 输出，支持双点比较、支持 PWM 移相
 - 1 个 16 位通用定时器，支持 4 路 PWM 输出或输入捕获、支持多种编码计数
 - 3 个 16 位基本定时器
 - 1 个 16 位低功耗定时器，支持 PWM 输出、支持编码计数、支持低功耗唤醒
 - 1 个 RTC 日历时钟计时器，支持高精度 LSE 补偿，内建唤醒定时器
 - 1 个独立看门狗，采用 LSI 计数
- 通信接口
 - 2 路低功耗 UART，支持异步模式、同步模式，支持小数波特率，支持低功耗接收数据，支持可配置电平转换，其中 1 路支持 LIN
 - 1 路 I2C 接口，速率可达 1Mbps，支持电平转换，支持 SMBUS
 - 1 路 SPI 接口，支持 4~16bit 位宽，速率可达 24Mbps
 - 1 路 IR 调制器，可编程占空比和极性
- CRC 硬件计算单元，支持 8 种算法
- 12 位模数转换器（ADC）
 - 高达 2MSPS 转换速度
 - 具备 8 个转换结果寄存器
 - 内置电压参考、温度传感器
 - 支持模拟看门狗
- 2 路电压比较器，内置可编程参考电压
- 1 路低电压检测器，内置 8 阶比较基准，可监测端口电压及电源电压
- 标准 SWD 调试接口
- 安全特性
 - 80 比特 UID / 48 比特 UID
 - 符合 IEC/UL 60730 相关标准
 - 异常存储空间访问报错
 - 特殊 SFR 保护，防止误操作
 - 安全运行库，只可执行不可读出
- 工作温度：-40°C ~ 85°C / 105°C
- 工作电压：1.6V ~ 5.5V
- 速度等级：
 - 0 ~ 24MHz @ 1.60 ~ 5.5V
 - 0 ~ 48MHz @ 1.80 ~ 5.5V
- 产品封装：
 - TSSOP20、SOP16
 - QFN20